Empowered by Innovation NEC

LCDs • Proyectores • Plasmas • LCDs • Proyectores • Plasmas • LCDs • Proyectores

NEC MULTEOS M401

see more.

NEC Display Solutions

Monitor Public Display profesional, con las prestaciones y la calidad de las pantallas NEC y el diseño de una TV de consumo -cuando el diseño es lo que cuenta-

- Public Display de 40" con pantalla full HD profesional
- Puerto para display y Ethernet, aptos para los nuevos estándares de interface
- Sofisticado sistema de protección contra el sobrecalentamiento de múltiples etapas con dos ventiladores controlados por la
- Ranura opcional
- Sensor de luz ambiental para un nivel de brillo óptimo

NEC MULTEOS M401

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tecnología del panel	S-PVA TFT
Area de pantalla activa (an x al) [mm]	885,2 x 497,6
Tamaño de pantalla [pulgadas/cm]	40 / 101,6
Tamaño de píxel [mm]	0,641 x 0,641
Ángulo de visión [°]	178 horizontal / 178 vertical (típ. en ratio de contraste 10:1)
Ratio de aspecto de la pantalla	16:9
Brillo (típ.) [cd/m²]	450
Tiempo de respuesta (típ.) [msec]	8 (gris a gris), 16 (6 blanco / negro; 10 negro / blanco), 8 (tr - tf)
Colores [millones]	16,77
Frecuencia horizontal [kHz]	31,5 - 91,1 (analógico y digital)
Resolución óptima	1920 x 1080 a 60 Hz
Resolución nativa	1920 x 1080 a 60 Hz
Resoluciones soportadas	1680 x 1050; 1600 x 1200; 1440 x 1050; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 768; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Entrada de vídeo	Analógico: 1 x S-Video; Analógico: 5 x BNC, componente, compuesto (vía BNC y Cinch); Analógico: 1 x D-sub 15; Digital: 1 x DVI-D (con HDCP); Digital: 1 x HDMI; Digital: 1 x puerto de pantalla
Salida de vídeo	Analógico: 1 x BNC salida compuesta; Analógico: 5 x BNC para RGBHV, componente y compuesto
Entrada de audio	2 x Cinch (RCA); 1 x Jack de 3,5 mm
Salida de audio	1 x Cinch (RCA)
Slot opcional	Sintonizador DVBT; Built-In PC – Solución de PC Integrado; Placa daisy chain DVI; Placa HD-SDI; Receptor CAT 5
Plug & Play	VESA DDC2Bi
Seguridad y Ergonomía	CE; ERP; TÜV GS; C-tick; Energy Star 5.0; FCC Class B; UL/C-UL o CSA; CCC; PSB; VCCI; RoHS
Consumo requerido en modo [W]	170 (at 500 cd/m2) (típ.); 240 (max.)
Gestión de energía	VESA DPMS
Alimentación	100-120 V/220-240 V; 3,0 A / 1,2 A; fuente de alimentación interna
Temperatura ambiente de funcionamiento [°C]	+5 a +40 (influencia en el brillo máx.)
Humedad ambiental de funcionamiento [%]	20 a 80
Montaje VESA [mm]	300 x 300; M6; 4 muescas
Medidas (an x al x prof) [mm]	Sin base: 981,8 x 582,4 x 142,5
Peso [kg]	Sin base: 25,0
Beneficios	Cambio rápido de entrada; Carbon Footprint Meter; Innovadora protección contra el sobrecalentamiento; OSD rotativa para modo retrato; Personalización de la prioridad de las entradas; Personalización del nombre de las entradas; PIP con 2 entradas de PC; Ventiladores regulables con ajuste de la velocidad y el umbral
Estándares de TV soportados (sin sintonizador)	SECAM; PAL; NTSC
Modos de vídeo (sin sintonizador)	480i; 480p; 576i; 576p; 2 x720p (50 and 60 Hz); 2 x 1080i (50 and 60 Hz); 2 x 1080p (50 and 60 Hz)
Funciones de audio	Optional Speakers (15 W + 15 W)
Mando a distancia	Ethernet; Entrada+salida RS-232C (D-Sub de 9 patillas); Dsub 15 y DVI-D (DDC/CI); Mando a distancia IR
Versiones	Negro plata, tapa trasera negra
Accesorios incluídos	Pantalla; Cable de alimentación; Cable de señal VGA-VGA; Mando a distancia (IR); CD-ROM (Guías de usuario)
Base	Opcional
Garantía	3 años de garantía incluyendo la retro-iluminación (backlight)

Todos los nombres de hardware y software son marcas y/o marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Todos los derechos reservados. Todas las especifi caciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Enero de 04/10

www.nec-display-solutions.es

NEC Display Solutions Iberica, C/ Anabel Segura, 7 - Planta 2a, E- 28108 Alcobendas (Madrid)
Phone: +34 (0) 91 203 29 00, Fax: +34 (0) 91 650 11 00