

Proyector de cine – 4K – Láser RB

Sharp NC-3543



El primer proyector láser RB para pantallas prémium y de formato grande

- Disfrute de un coste total de propiedad más bajo - máxima fiabilidad, operación sin mantenimiento, bajo consumo de energía y hasta 40000 horas de vida útil de la fuente de luz láser, resultan en un coste total de propiedad mucho más bajo.
- Brillante para cualquier propósito La salida de brillo puede ser ajustada individualmente para brindar imágenes nítidas ya sea al reproducir películas en 2D o en 3D.
- Brillo por sobre todo la salida de brillo alto de 35000 lúmenes creará imágenes espectaculares en pantallas de hasta 32 m.
- La calidad de imagen excelente la resolución completa 4K (4096 x 2160 píxel) y un amplio espacio cromático en combinación con la calidad de imagen con láser, homogénea y rica en contrastes, crean una experiencia de cine única y envolvente.
- Solución integral el proyector es fácil de manejar e instalar como una solución de dispositivo todo en uno, sin necesitar de refrigeradores externos, o una fuente de luz láser externa o un sistema de escape externo.

Especificaciones

General

Serie	[nc-series]
Order Code	NC3543
Óptico	
Luminosidad (lm)	35000
Píxeles DMD	4096 x 2160
Chip DMD	1.38" DLP
Ángulo de inclinación DMD (°)	12
Desplazamiento de la lente	Horizontal/Vertical Motorized
Lente otros	La memoria de la lente almacena los ajustes de la misma (shift/zoom/focus), El área de desplazamiento (shift) depende de la lente
Lentes principales	NC-50LS18Z:1.63-2.71:1, NC-50LS16Z:1.44-2.16:1, NC-50LS12Z:1.13-1.66:1, NC-50LS14Z:1.3-1.85:1, NC-50LS21Z:1.95-3.26:1
Lente zoom / enfoque / desplazamiento motorizados	Sí
Vida útil estimada de la fuente de luz láser (h)	40000
Método de proyección	[3-chip-138-dc4k-dmd]
Tamaño de pantalla hasta (m)	32
Conectividad	
Controles externos	[1-x-rj45-100base-t], 1 x GPIO (D-sub 0 ficha hembra), 1 x GPIO (3D) (D-sub 15 ficha hembra)
Eléctrico	
Disipación de calor máx. (BTU)	15303
Consumo típ. (W)	4485
Alimentación	200 to 240V AC, 50/60Hz, single phase
Mecánico	
Anchura exterior (mm)	697
Altura exterior (mm)	455
Profundidad exterior (mm)	1180
Ruido del ventilador inferior a (dB-A, ISO 9296)	55
Peso sin lente (kg)	169

Condiciones ambientales

Humedad de funcionamiento sin condensación (%)	10 to 80
Temperatura de funcionamiento (°C)	10 to 35
Temperatura de almacenamiento (°C)	-10 to 50
Condiciones reglamentarias	
Europa	EN61000-3-2/-3-3, EN55022 1998, Class A, IEC60950-1 / EN55022 Class A (Marking EAC), IEC60825-1 Ed3 2014, EN62368-1: 2nd Edition, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1, TÜV-GS, EN55032 Class A (Marking TUV,CE), IEC62471-5 Ed1 2015, EN55024 1998, EN55024 3 años o 10000h (lo que venga primero)
Garantía de la fuente de luz	3
Garantía de piezas (años)	3

Funciones ecológicas

Materiales ecológicos	Elimina los desechos asociados con los medios de 35 mm, La tecnología láser reduce el consumo de energía y reduce los repuestos requeridos
-----------------------	--

Interfaces: Dolby IMS3000 (opcional)

Terminales de entrada	[hdmi], [esata], 1 x tipo USB 2.0, 2 x tipo USB 3.0
Fabricante	Dolby IMS3000 no es un producto de Sharp. Sharp no es responsable de ninguna manera de ninguna de las especificaciones del producto.
Terminales de salida	2 x RJ45 (16 canales AES3-EBU Audio Digital)

Funciones Adicionales

Características especiales	Sistema de luz láser, Alta resolución 4K, Amplio espacio de color láser, Fuente de luz láser RB, [dci-compliant], Bajo coste total de propiedad
----------------------------	---

