

Direct View LED – Pack HD (cuadrado)

LED-B039i



Serie B con LED - para la interoperabilidad en trabajos críticos Los módulos de la Serie B con LED de Sharp/NEC han sido diseñados para limitar las interferencias causadas por las emisiones electromagnéticas,

- Interferencia minimizada bajas emisiones electromagnéticas líderes en la industria que permiten instalaciones con certificación EMC Clase B (probadas hasta 40m²), ideales para entornos de misión crítica.
- Producto de calidad diseñado y sometido a prueba en Alemania, es un producto Direct View LED de la mejor calidad.
- Gran escala para obtener imágenes perfectamente detalladas. Diseño completamente sin bisel con altas tasas de contraste que ofrece una experiencia de visualización sin impedimentos.
- Versátil y escalable la relación de aspecto del módulo 1: 1 permite un uso versátil y personalizado del espacio dado en una amplia gama de escenarios de aplicación.

Opciones

Extensiones de garantía

Warranty Extension for Direct View LED (3rd, 3rd to 5th year)

Interruptores de alimentación remotos

LED-RPS-CL-R

LED-RPS-CL-B1

LED-RPS-CL-BL1

Servicios de valor añadido

Installation Service for Direct View LED

Installation Supervision for Direct View LED

Site Survey for Direct View LED

On-site Service for Direct View LED

Brightness Calibration Service for Direct View LED

Preventive Maintenance for Direct View LED

Control de imagen y conectividad

Hiperwall Una solución innovadora basada en software e IP para crear soluciones de murales de vídeo fiables y flexibles que pueden mostrar datos e imágenes de vídeo de distintas fuentes a resoluciones inigualablemente

Una solución innovadora basada en software e IP para crear soluciones de murales de vídeo fiables y flexibles que pueden mostrar datos e imágenes de vídeo de distintas fuentes a resoluciones inigualablemente altas.

Especificaciones

General

Order Code	80000026
Display	
Luminosidad máx. (cd/m²)	1000
Procesamiento de color	16 bit
Colores (bill.)	281 trillion
Temperatura de color (K)	3200 - 9300
Relación de contraste	3000:1
Capacidad de atenuación	256 levels
Método de control de LED	1/16 dynamic scan
Tipo de LED	SMD (2121)
Vida útil (h)	100000 hrs (50% brightness)
[AVLEDSpecificationPixelConfiguration]	3-in-1 SMD (Black)
Paso de píxel (mm)	3,9
Frecuencia de actualización ≤ (Hz)	2400
Ángulo de visión (°)	160 horizontal / 160 vertical

Resolución

Número de píxeles por tarjeta (punto)	64 x 64
Resolución por m²	65536
Número de píxeles por módulo (punto)	128 x 128

Eléctrico

Consumo máx. (W/m²)	400
Consumo típ. en uso normal (W/m²)	136

Mecánico

Anchura del módulo (mm)	500
Altura del módulo (mm)	500
Profundidad del módulo (mm)	78
Peso (kg)	8,5

Condiciones ambientales

Humedad de funcionamiento (%)	10 to 90
Temperatura de funcionamiento (°C)	-10 to 40

Funciones Adicionales

Características especiales	Tarjetas de recepción de datos individuales, Fuentes de alimentación redundantes
Certificaciones	[ccc], [ce], [etl], [fcc-class-a], [rohs]
Garantía	2 años
Fabricante	[squadrat]
Facilidad de mantenimiento	[front-and-rear-service]

