

Próxima generación de MFP A4 color

MX-C304W

Avanzada MFP A4 color preparada para el trabajo en su oficina



- Impresora, copiadora, escáner, fax y archivo documental
- Capacidad de papel: 300 hojas estándar y 2700 hojas máxima
- La función Single sign-on permite acceder a los servicios de nubes públicas
- LAN inalámbrica de serie y 2 líneas de conexión LAN por cable
- Velocidad: 30 ppm en color y monocromo
- Pantalla táctil LCD en color de 7" con un interfaz para una operación intuitiva
- Standard Duplex Single Pass Feeder (DSPF)
- Protección de datos avanzada y control de acceso con SSL validation y lista blanca

Especificaciones

GENERAL

Velocidad en color ppm (A4)	30
Velocidad en ByN ppm (A4)	30
Tamaño del papel: Mín.-Máx.	A6 - A4
Peso del papel (g/m ²)	Min- Max 55 - 220
Capacidad de papel: Estándar (hojas)	300
Capacidad de papel: Máxima (hojas)	2700
Tiempo de calentamiento (seg.)	47
Memoria general mínima/máxima (GB)	5
Disco duro	STD
Capacidad del disco duro (GB)	500
Dúplex	STD
Requisitos de alimentación - voltaje nominal local CA (Hz)	220 - 240V, 50 / 60Hz
Consumo de energía (kW)	1.84
Dimensiones (mm)	491 x 568 x 565
Peso (kg)	38

ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS

Capacidad original (hojas)	100
----------------------------	-----

ARCHIVO DE DOCUMENTOS

Archivo de documentos (estándar/opcional)	Std
Capacidad de archivado de documentos - carpetas principal y personalizada (páginas)	20,000
Capacidad de archivado de documentos - carpeta de archivos rápida (páginas)	10,000
Almacenamiento de trabajos	Copy, print, scan, fax transmission
Carpetas de almacenamiento	Quick files folder, main folder, custom folder (1,000 folders)
Almacenamiento confidencial	•

FAX

Fax (estándar/opcional)	STD
Método de compresión	MH / MR / MMR /JBIG
Protocolo de comunicación	Super G3
Tiempo de transmisión (seg.)	2
Velocidad del módem (bps)	33.600 - 2.400
Resolución de transmisión	STD 203.2 x 97.8, Ultra Fine 203.2 x 195.6, Super Fine 203.2 x 391, Ultra fine 406.4 x 391
Tamaño de documento (mínimo)	A6
Tamaño de documento (máximo)	A4
Memoria (MB)	1
Niveles de escala de grises	256
Registro de marcado; marcado rápido/urgente	2000

LAN INALÁMBRICO

LAN inalámbrico (estándar/opcional)	STD
Regulación conforme	IEEE802.11n / g / b
Modo de acceso	Infrastructure mode, Software AP mode
Seguridad	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

COPIADORA

Tamaño de papel original (máximo)	A4
Tiempo de salida de la primera copia color (seg.)	6.7
Tiempo de salida de la primera copia ByN (seg.)	5.5
Clasificación electrónica estándar	•
Copia continua (número máximo de copias)	9999
Resolución de escaneado ByN (ppp)	600 x 600, 600 x 400
Resolución de escaneado color (ppp)	600 x 600, 600 x 400
Resolución de impresión (ppp)	600 x 600, 9,600 (equivalent) x 600
Gradación (niveles equivalentes) - ByN	256
Gradación (niveles equivalentes) - Color	256
Índice de zoom (%)	25 - 400
Índices de copia predefinidos	10 (5R / 5E)

ESCÁNER

Escáner en red (estándar/opcional)	STD
Método de escaneado directo y remoto	•
Resolución de escaneado directo (ppp)	100, 200, 300, 400, 600
Resolución de escaneado remoto (ppp)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 - 9600 vía user setting
Formatos de archivo	TIFF, PDF, PDF / A-1a, PDF / A-1b, encrypted PDF, XPS, compact PDF, JPEG, searchable PDF, OOXML (pptx, xlsx, docx) text (TXT [UTF-8]), rich text (RTF)
Destinos de escaneado escritorio	•
Destino de escaneado FTP, correo electrónico	•
Destino de escaneado carpeta de red	•
Destino de escaneado memoria USB	•

IMPRESORA

Resolución (ppp)	600 x 600, 9600 (equivalent) x 600
Impresora en red (estándar/opcional)	STD
Interfaz estándar/opcional	STD: USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
SO compatible estándar	2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, Windows® 7, 8.1,10, Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13
Protocolos de red	TCP / IP
Protocolos de impresión	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (email printing) HTTP, IPP, FTP for downloading print files, IPP, SMB, WSD
PDL estándar/opcional	STD: PCL 6, Genuine Adobe® PostScript®3
Fuentes disponibles	80 fonts for PCL, 139 fonts for Adobe PostScript 3

FINALIZADOR

Max. capacidad de salida (hojas)	150
----------------------------------	-----

DURACIÓN TONER

Negro (páginas con el 5% de cobertura)	6000
Cian (páginas con el 5% de cobertura)	6000
Magenta (páginas con el 5% de cobertura)	6000
Amarillo (páginas con el 5% de cobertura)	6000