

NEC AccuSync® LCD24WMCX



Pantalla ancha, versátil y de alta resolución, con un rápido tiempo de respuesta y una conectividad digital completa.

- Ergonomía y seguridad siguiendo los estándares industriales más exigentes, incluyendo el ISO 13406-2
- Gran conectividad con interfaces analógicas / digitales, así como con entradas HDMI y de componente de vídeo
- Tecnología de respuesta rápida (5 msec)
- Estabilidad y excelente calidad de imagen con el NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment)
- Alta resolución 1920 x 1200 para mejorar la emisión y la compatibilidad con la televisión de alta definición

see more.

NEC Display Solutions

NEC AccuSync® LCD24WMCX

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tecnología del panel	TN TFT
Tamaño de pantalla [pulgadas/cm]	24,0 / 61,0
Tamaño de píxel [mm]	0,27
Ángulo de visión [°]	178 horizontal / 178 vertical (típ. en ratio de contraste 5:1)
Ratio de contraste (típ.)	1000:1 (3000:1 ratio de contraste dinámico (typ))
Brillo (típ.) [cd/m²]	400
Tiempo de respuesta (típ.) [msec]	5 (tr - tf)
Colores [millones]	16,77
Frecuencia horizontal [kHz]	31,5 - 92
Frecuencia vertical [Hz]	60 - 75
Resolución óptima	1920 x 1200 a 60 Hz
Resoluciones soportadas	1680 x 1050; 1600 x 1200; 1440 x 900; 1360 x 768; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Conectores	Digital: 1 x HDMI; Digital: 1 x DVI-D (con HDCP); Analógico: 1 x mini D-sub de 15 patillas; Analógico: RCA para vídeo componente
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; EDID Estándar
Funciones de ajuste	Ajuste automático; Ajuste del volumen de los altavoces; Ajuste fino (analógico); Brillo; Contraste; Control de la temperatura del color; Gestión inteligente de consumo; Información del monitor; NTAA (Non-Touch-Auto-Adjustment); On-Screen-Display (OSD) bloqueable; Selección de idioma; sRGB
Seguridad y Ergonomía	CE; TCO 06; Energy Star; FCC Class B; PCT/Gost; UL/C-UL o CSA; CCC; ISO 13406-2 (Pixel Failure Class II); MPR III; RoHS
Consumo requerido en modo [W]	97 (típ.)
Consumo en modo ahorro de energía [W]	< 2
Alimentación	100-120 V/220-240 V; 1,2 A / 0,6 A; fuente de alimentación interna
Temperatura ambiente de funcionamiento [°C]	+5 a +35
Humedad ambiental de funcionamiento [%]	30 a 80
Montaje VESA [mm]	100 x 100
Pantalla inclinable [°]	-5 a +20
Medidas (an x al x prof) [mm]	561,8 x 460,0 x 260,0
Ancho del marco [mm]	20,7
Peso [kg]	7,0
Gestión de Cables	sí
Kensington Lock	Sí
Beneficios	Formato ancho 16:10; Soporte sRGB; Tecnología de respuesta rápida
Funciones de audio	Altavoces integrados (3 W + 3 W)
Versiones	Bisel frontal de color negro Plano; caja posterior de color negro
Accesorios incluidos	Monitor; Cable de alimentación; Cable de señal DVI-D - DVI-D; Cable de señal VGA-VGA; Cable de audio; CD-ROM; Lista de las agencias comerciales; Manual de usuario
Garantía	3 años de garantía incluyendo la retro-iluminación (backlight)



Todos los nombres de hardware y software son marcas y/o marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Todos los derechos reservados. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Enero de 03/09

www.nec-display-solutions.es

NEC Display Solutions Europe GmbH

Sucursal en España - C/ Anabel Segura 7, 2a Planta - Arroyo de la Vega, Alcobendas - 28108 - Madrid - Tel: 912 032 900