

## NEC AccuSync® AS191WM



### Monitor LCD pantalla ancha de 19" con display TN TFT para la oficina

- Panel tecnológico de gran eficiencia con solo 2 de luces de fondo ahorra mas del 30 % de energía
- Medidor de carbono único para base de carbono de rastreo y control
- Seguridad de inversión con el interfaz analógico/digital
- Altavoces integrados (1 W + 1 W)
- Cumplen con los requisitos de los últimos estándares en ecología y ergonomía inclusive certificación TCO 5.0

see more.

NEC Display Solutions

# NEC AccuSync® AS191WM

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tecnología del panel                        | TN TFT                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tamaño de pantalla [pulgadas/cm]            | 19,0 / 48,14                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tamaño de píxel [mm]                        | 0,2835                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ángulo de visión [°]                        | 176 horizontal / 176 vertical (típ. en ratio de contraste 5:1)<br>160 horizontal / 160 vertical (típ. en ratio de contraste 10:1)                                                                                                                 |
| Ratio de contraste (típ.)                   | 1000:1                                                                                                                                                                                                                                            |
| Brillo (típ.) [cd/m²]                       | 250                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tiempo de respuesta (típ.) [msec]           | 5                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Colores [millones]                          | 16,7                                                                                                                                                                                                                                              |
| Frecuencia horizontal [kHz]                 | 31,5 - 81,1                                                                                                                                                                                                                                       |
| Frecuencia vertical [Hz]                    | 56,0 - 75,0                                                                                                                                                                                                                                       |
| Resolución óptima                           | 1440 x 900 a 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                |
| Resoluciones soportadas                     | 1440 x 900; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1152 x 864; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480                                                                                                                                                      |
| Conectores                                  | Digital: 1 x DVI-D; Analógico: 1 x mini D-sub de 15 patillas                                                                                                                                                                                      |
| Plug & Play                                 | VESA DDC2Bi; VESA DDC/CI; EDID Estándar                                                                                                                                                                                                           |
| Funciones de ajuste                         | Ajuste automático; Apagado de OSD; Brillo; Contraste; EcoMode; Información del monitor; Modo de expansión; Notificador de resolución; On-Screen-Display (OSD) bloqueable; Preajustes de fábrica; Selección de idioma; Sistema de control de color |
| Seguridad y Ergonomía                       | EPEAT Silver™; CE; Certificación TCO 5.0; ERP; Ergonomía TÜV; TÜV GS; Calificación GEEA/Energy; Energy Star 5.0; FCC Class B; PCT/Gost; UL/C-UL o CSA; CCC; ISO 9241-307 (Pixel Failure Class I); MPR II/ MPR III                                 |
| Consumo requerido en modo [W]               | 25 (típ.); 18 (modo Eco)                                                                                                                                                                                                                          |
| Modo stand-by [W]                           | < 0,40                                                                                                                                                                                                                                            |
| Alimentación                                | 100-120 V/220-240 V; 0,75 A / 0,4 A; Fuente de energía incorporado                                                                                                                                                                                |
| Temperatura ambiente de funcionamiento [°C] | +5 a +35                                                                                                                                                                                                                                          |
| Humedad ambiental de funcionamiento [%]     | 30 a 80                                                                                                                                                                                                                                           |
| Montaje VESA [mm]                           | 100 x 100                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pantalla inclinable / Giratoria [°]         | -5 a +20                                                                                                                                                                                                                                          |
| Medidas (an x al x prof) [mm]               | 439,4 x 347,1 x 209,8                                                                                                                                                                                                                             |
| Ancho del marco [mm]                        | 14,6                                                                                                                                                                                                                                              |
| Peso [kg]                                   | 4,4                                                                                                                                                                                                                                               |
| Gestión de Cables                           | sí                                                                                                                                                                                                                                                |
| Conector de seguridad Kensington            | Sí                                                                                                                                                                                                                                                |
| Beneficios                                  | Ajuste automático del contraste; Carbon Savings Meter; Compatible con Windows 7; Tecnología de respuesta rápida                                                                                                                                   |
| Funciones de audio                          | Altavoces integrados (1 W + 1 W)                                                                                                                                                                                                                  |
| Versiones                                   | Marco frontal negro, parte posterior negra                                                                                                                                                                                                        |
| Accesorios incluidos                        | Monitor; Cable de alimentación; Cable de señal VGA-VGA; Cable de audio; Manual de usuario                                                                                                                                                         |
| Garantía                                    | 3 años de garantía incluyendo la retro-iluminación (backlight)                                                                                                                                                                                    |



Todos los nombres de hardware y software son marcas y/o marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Todos los derechos reservados. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Enero de 03/10

**www.nec-display-solutions.es**

NEC Display Solutions Iberica, C/ Anabel Segura, 7 - Planta 2a, E- 28108 Alcobendas (Madrid)  
Phone: +34 (0) 91 203 29 00. Fax: +34 (0) 91 650 11 00