

Pantalla de Señalización Digital

PN-HY551

Pantalla de señalización digital delgada y ligera



- Consiga un impacto con la pantalla de 55" en sus entornos comerciales o corporativos
- Reproducción de colores mejorados y reales que se muestran a partir de una amplia gama de colores
- Vea y escuche contenidos fácilmente con el reproductor multimedia USB 4K y los altavoces integrados
- Diseño delgado, fino y elegante que se adapta a cualquier entorno
- Ofrece imágenes y vídeos con todo detalle en resolución 4K Ultra HD (3840 x 2160 píxeles)
- Visualización continua de contenidos durante las horas de funcionamiento 24 horas al día, 7 días a la semana
- Conectividad HDMI de última generación para 4K a 60 Hz
- Instalación flexible en vertical y horizontal

Especificaciones

DATOS DEL MÓDULO DE LA PANTALLA

Tecnología de panel	TFT LCD
Resolución original (píxeles)	3840 x 2160
Tamaño diagonal (pulg/cm)	55 / 138
Relación de aspecto	16:9
Tecnología de retroiluminación	W-LED / Full Array
Brillo (cd/m ²)	500
Relación de contraste	5000 : 1
Colores de visualización	1.060 millones
Tiempo de respuesta (promedio gris a gris) ms	8
Ángulo de visión (H/V)º CR >10	178 / 178

ALIMENTACIÓN Y ENTORNO OPERATIVO

Voltaje de funcionamiento (V de CA)/frecuencia (Hz)	100-240 / 50-60
Consumo (W) (funcionamiento MAX)	150
Consumo (W) (en espera)	0,50
Temperatura de funcionamiento (ºC)	0 - 40
Humedad (%)	20 - 80RH

INSTALACIÓN

Horizontal	.
Vertical	.
Montaje (VESA/Número de puntos/Inclinación mm)	VESA 400 x 400

CONECTIVIDAD (AUDIO/VÍDEO) SALIDA

Audio RCA R-L	1
---------------	---

ESPECIFICACIONES CLAVE

Certificación de funcionamiento constante	.
Altavoces integrados (W)	10W + 10W
Entrada de ordenador - Plug and Play	.
Administración de energía	.

Color de la carcasa Negro

PESOS Y MEDIDAS

Tamaño del bisel (L/R) mm	13.9 / 13.9
Tamaño del bisel (U/L) mm	13.9 / 13.9
Dimensiones del producto (An/AI/Pr) mm	1241 x 712.6 x 63.5
Peso del producto sin soporte (Kg)	18

CONECTIVIDAD (AUDIO/VÍDEO) ENTRADA

HDMI	3
VGA	1
Conector de audio de 3,5 mm	1
Otros	HDMI 2.0 / HDCP 2.2 / CEC

CONECTIVIDAD (CONTROL/DATOS EN SERIE)

Entrada RS232C	1
Puerto LAN	1
USB	1

