[desktop-displays]

MultiSync EA272Q



Mejora tu productividad con el EA272Q. Con su diseño ergonómico para una máxima comodidad y la LAN integrada transforma tu pantalla en un Docking Hub. Puedes crear un espacio de trabajo más eficiente adaptado a ti.

- Mejora tu productividad – Mejora tu espacio de trabajo personal con la LAN integrada, que convierte la pantalla en un Docking Hub, eliminando la necesidad de hardware adicional y reduciendo los residu
- Flujos de trabajo sin fricciones – con la conectividad USB-C solo se necesita un cable para conectar el portátil a la pantalla y recibir alimentación a cambio, lo que resulta ideal para el «hot deskin
- Eficiencia energética –reduce el consumo de energía hasta un 30% activando los sensores de movimiento y de luz ambiental, de esta forma su monitor se accionará de acuerdo a las condiciones de uso.
- Confort ergonómico – el usuario cuenta con hasta 150 mm. de altura ajustable que se puede cambiar con facilidad para lograr la mejor instalación individual posible
- Imagen rica en detalles – con 2560 x 1440 de píxeles, el contenido presentado con la resolución HD Quad se verá muy nítido, con una densidad de píxeles hasta 1.75 veces mayor que el Full HD.

Especificaciones

Tecnología de panel	IPS TFT with W-LED backlight
Relación de aspecto	16:9
Brillo (cd/m2)	350
Relación de contraste	1000:1
[AVSpecificationDynamicContrastRatio]	5000:1
Colores de visualización	16.78
Tiempo de respuesta (promedio gris a gris) ms	6
Distancia entre píxeles (mm H/V)	0,233
Viewing Angle [°]	178
Temperatura de funcionamiento (oC)	5 to 35
Temperatura de almacenamiento [°C]	-10 to 60
Humedad de almacenamiento [%]	10
Humedad de almacenamiento [%]	85
Peso del producto sin soporte (Kg)	6
Peso del producto con soporte (Kg)	9
Montaje (VESA/Número de puntos/Inclinación mm)	100 x 100
Bloqueo Kensington	Sí

Accesorios

Shipping Content	Pantalla, Cable de alimentación, Guía de configuración, Cable USB-C

Display

Tamaño diagonal (pulg/cm)	27
Tamaño diagonal (pulg/cm)	68
Gama de colores	100 % sRGB, 77 % NTSC

Frecuencia de sincronización

Frecuencia horizontal [kHz]	31.5 - 94
Frecuencia vertical [Hz]	50 - 75

Resolución

Resolución óptima	2560 x 1440 at 60 Hz
Resolución compatible	1024 x 768 , 1280 x 1024, 1152 x 864, 1600 x 1200, 1920 x 1080, 1920 x 1440, 2560 x 1440, 640 x 480, 800 x 600, 832 x 624

Eléctrico

Consumo en modo activado (IEC62087:2012)	17 (Eco Mode 2), 27 (typ.)
Alimentación	0.8 A/1.8 A, 100-240 V, Internal Power Supply

Mecánico

Tamaño del bisel (L/R) mm	1
Tamaño del bisel (U/ mm	1

Funciones ecológicas

Eficiencia energética	Ambient light sensor, ECOMode, Energy consumption: 13 kWh/1000 h, Energy efficiency class: C, Human sensor
Estándares ecológicos	Energy Star 8.0, ErP compatible, RoHS compatible, TCO 9.0, TCO edge
Materiales ecológicos	Uso mínimo de material nocivo
Características especiales	DDC/CI compatible, RGB Support, Frame Comp, PJLink Support, Versatile and easy installation (VESA standard) with NaViSet and NaViKey, Touch Sensor Keys, USB ver. 3.0 (3 down / 1 up)

Funciones Adicionales

Versión de color	Bisel frontal negro, Carcasa trasera negra, Bisel frontal blanco, Carcasa trasera blanca
Gestión de cables	Sí
Plug & Play	DDC2B/2Bi, EDID Standard, VESA DDC/CI
Audio	Toma de auriculares
Funciones de ajuste	Volumen de audio / Bloqueo, Ajuste automático, Brillo, Control de temperatura de color, Contraste, Sincronización de control, Modo DV, Modo Eco, Sensores humanos, Gestión inteligente de la energía, Selección de idioma, Información del monitor, Bloqueo de pantalla (OSD), Recuperación con un toque, Temporizador de apagado
Seguridad y ergonomía	CE, EAC, ErP, Flicker-free, ISO 9241-307 (pixel failure class I), Low Blue Light, PSB, RoHS, TCO 9.0, TCO Edge 2, TÜV Ergonomics, TÜV GS, UL/C-UL or CSA
Garantía limitada del fabricante (años)	3 años de garantía incluida la retroiluminación, 1er a 3er año de garantía opcional para uso ininterrumpido, Ampliación opcional de 4 a 5 años de garantía

Conectividad

Digital	DisplayPort, DisplayPort out, HDMI, USB ver. 3.1 (2 down / 1 up), USB Type C (90 W)
Control de salida	1 x RJ45

Condiciones ambientales

Humedad ambiental de funcionamiento (Mín.) [%]	20
Humedad ambiental de funcionamiento (Máx.) [%]	80

Ergonomía

Base regulable en altura [mm]	150
Rotación de pantalla [°]	-90 - 90
[AVSpecificationLandscapeDimensionsWidthMm]	612
[AVSpecificationLandscapeDimensionsDepthMm]	250
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMinMm]	378
[AVSpecificationLandscapeDimensionsHeightMaxMm]	528

© 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH. All rights reserved. All product names, company names, logos, trademarks, service marks and registered trademarks are the property of their respective owners. Design, features and specifications are subject to change without notice. Information is believed to be accurate at the time of publication. Errors and omissions excepted. Revision date: 09 July 2026. MultiSync EA272Q, 8/9/2026