


Pantalla 8K

8M-B32C1

Pantalla profesional 32" con control de color en 8K



- 32" (80 cm) diagonal LCD (IGZO)
- HDR High Dynamic Range (HLG/PQ)
- Luminosidad de 800 cd/m² (pico 1000 cd/m²)
- SHARP Advanced UCCT para la corrección de uniformidad
- Resolución nativa 8K 7680 x 4320 pixeles
- Gama de colores 10-Bit extendido
- Retroiluminación LED directa con local dimming
- SHARP Display Calibration Utility para la calibración del hardware

Especificaciones

DATOS DE LA PANTALLA

Tecnología de panel	LCD (IGZO)
Resolución original (píxeles)	7680 x 4320
Tamaño diagonal (pulg/cm)	32 / 80
Relación de aspecto	16:9
Tecnología de retroiluminación	Direct LED
Brillo (cd/m ²)	800 (Peak Brightness 1000 cd / m ²)
Relación de contraste	1000000:1 (Dynamic)
Colores de visualización	10-Bit
Tiempo de respuesta (promedio gris a gris) ms	9
Distancia entre píxeles (mm H/V)	0,091 / 0,091
Píxeles por pulgada (ppp)	280
Otros	Colour Gamut: BT2020 85%, sRGB 100%, Adobe RGB 100%, DCI-P3 96%

FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y ENTORNO DE FUNCIONAMIENTO

Voltaje de funcionamiento (V de CA)/frecuencia (Hz)	100 - 240 / 50-60
Consumo (W) (funcionamiento MAX)	260
Consumo (W) (en espera)	0.5
Temperatura de funcionamiento (oC)	0 - 35
Humedad (%)	20 - 80
Disipación térmica (BTU/h) MAX	887

INSTALACIÓN

Horizontal	•
Vertical	•
Montaje (VESA/Número de puntos/Inclinación mm)	200 x 200

CONECTIVIDAD (AUDIO/VÍDEO) SALIDA

Conector de audio/auriculares de 3,5 mm	1
---	---

ACCESORIOS

Transmisor de mando a distancia	No
Manual de funcionamiento	STD
Cable de alimentación	STD
Soporte para mesa	Yes

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

HDR (Alto Rango Dinámico)	HLG / PQ
Garantía limitada del fabricante (años)	3
Atenuación local	•
Entrada de ordenador - Plug and Play	•
Color de la carcasa	Negro
Control del ventilador	Sí
Sensor de temperatura	•
Visualización en pantalla en varios idiomas	•
Ajuste de pantalla	•
Ajuste de temperatura de color	•
Ajuste de gamma	•
Control de temperatura	•

PESOS Y MEDIDAS

Tamaño del bisel (L/R) mm	26 / 26
Tamaño del bisel (U/L) mm	26 / 49
Dimensiones del producto (An/Al/Pr) mm	751 / 468,6 / 99 (Display only), 751,4 / 539,6 / 260 (with table stand)
Dimensiones del cartón de embalaje (An/Al/Pr) mm	861 / 636 / 375
Peso del producto sin soporte (Kg)	13,3
Peso del producto con soporte (Kg)	19,2
Peso de envío (Kg)	23

CONECTIVIDAD (AUDIO/VÍDEO) ENTRADA

HDMI	1x HDMI2.1 (8K60) compatible YCbCr 4:2:0, 4xHDMI2.0 (4x UHD = 8K60) compatible YCbCr 4:4:4 and 4:4:4, 1x HDMI (UHD 4K60)
DisplayPort	1x DP1.2 (UHD)

CONECTIVIDAD (CONTROL/DATOS EN SERIE)

Entrada RS232C	No
Puerto LAN	No
USB	Yes (USB-B)

