

Proyector láser – Profesional

Sharp E501U



Brillo superior, coste bajo

- Instalación profesional y flexible - las características de una proyección versátil permiten una ubicación simple del proyector, facilita la instalación y ahorrará así costes potenciales de montaje.
- Disfrute de un coste total de propiedad más bajo basados en un rendimiento basado en el valor, estos proyectores láser ofrecen opciones de instalación flexibles, bajo consumo de energía y una vida útil de la fuente de luz de hasta 20 000 horas, lo que ayuda a las organizaciones a reducir las necesidades de mantenimiento y los costes generales de propiedad.
- Grupo de riesgo 2 ya que bajo las normas de conformidad del grupo de riesgo 2, no se necesitan medidas de seguridad prescritas.
- Gestión de ahorro del dispositivo - ahorre esfuerzos al administrar todos los dispositivos conectados de NEC desde un lugar central utilizando la herramienta software NaViSet Administrator 2.

Opciones

IoT y gestión de activos

NaViSet Administrator 2 Control en red y software Asset Management

Control en red y software Asset Management.

Extensiones de garantía

Warranty Extension for Laser Projectors

Control de imagen y conectividad

Hiperwall Una solución innovadora basada en software e IP para crear soluciones de murales de vídeo fiables y flexibles que pueden mostrar datos e imágenes de vídeo de distintas fuentes a resoluciones inigualablemente

Una solución innovadora basada en software e IP para crear soluciones de murales de vídeo fiables y flexibles que pueden mostrar datos e imágenes de vídeo de distintas fuentes a resoluciones inigualablemente altas.

Servicios de valor añadido

Laser Branding

Support+

De-/Re-install Service for Projectors

Opciones de montaje

Ceiling Mount PJ01UCM

Calibración y ajuste

ProAssist

Especificaciones

General

Serie	[projectors-sharp-e-series]
Order Code	XPE501U

Óptico

Relación de aspecto	16:10
Luminosidad normal (lm)	5000
Luminosidad en el centro (lm)	5300
Luminosidad en modo silencioso (lm)	4000
Conforme con ISO21118-2020	Sí
Relación de contraste	[50000001]
Tecnología de proyección	3LCD tecnología
Ajuste de enfoque	Manual
Vida útil de la fuente de luz en modo larga duración (h)	25000
Valor F de la lente	1.6-1.76
Valor f de la lente (mm)	19.16-23.02
Resolución del panel	1920 x 1200 (WUXGA)
Distancia de proyección mínima (m)	0,85
Distancia de proyección máxima (m)	11
Factor de proyección	1.37 – 1.65 : 1
Diagonal de pantalla máxima (cm)	762.0
Diagonal de pantalla máxima (pulgadas)	300.0
Diagonal de pantalla mínima (cm)	76.2
Diagonal de pantalla mínima (pulgadas)	30.0
Tipo de zoom	Manual
Valor de zoom	x1.2
Corrección trapezoidal V ± (°)	30
Corrección trapezoidal H ± (°)	30

Conectividad

LAN	1 x RJ45
Salida de audio	1 x 3,5 mm mini jack estéreo (variable)
Entrada digital	2 x HDMI™ soporta HDCP
Control	1 x D-Sub de 9 pines (RS-232) (macho)
USB	1 x tipo B (para servicio), [1x-type-a-usb-20-high-speed-with-15a-power-supply]

Mando a distancia

Mando a distancia	Supresión de imagen, Regulación de volumen, Selección (arriba, abajo, izquierda, derecha), Función de formato de imagen, Ajuste automático, Control de Modo Eco, Alimentación (ON - OFF), Ampliación digital continuada de recortes de imagen, Página (arriba, abajo), Elección de las fuentes de entrada, Ajuste de la imagen, ID set, Función de congelación, Corrección trapezoidal, Función de ayuda, AV Mute, Freeze, Zoom digital, Test de imagen
-------------------	---

Eléctrico

Consumo normal (W)	310
Consumo en espera (W)	0,4
Consumo en espera en red (W)	1
Consumo en modo silencioso (W)	250
Alimentación (Hz)	50-60
Alimentación (V CA)	100-240

Mecánico

Versión de color	Blanco
Anchura sin lente ni pies (mm)	390
Altura sin lente ni pies (mm)	128
Profundidad sin lente ni pies (mm)	294
Ruido del ventilador normal (dB)	39
Ruido del ventilador silencioso (dB)	29
Peso (kg)	5
Modelo de mando a distancia IR	RD-477E

Condiciones ambientales

Humedad de funcionamiento (%)	20 to 80
Humedad de almacenamiento (%)	20 to 80
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 to 45
Temperatura de almacenamiento (°C)	-10 to 50

Ergonomía

Altavoz (mono) (W)	1 x 16
Certificaciones	CE, ErP, RoHS, TUEV Type Approved

Funciones ecológicas

Materiales ecológicos	Manual para descar, Embalaje ECO
Normas ecológicas	RoHS compatible, ErP compatible

Garantías

Garantía de la fuente de luz	3 años o 10000h (lo que venga primero)
Garantía 3 años, servicio paneuropeo	Sí

Contenido del envío	Proyector, Sticker de seguridad, 2 x Pilas AAA, Manual de usuario, Guía de instalación rápida, [power-cord-30-m]
---------------------	--

Funciones Adicionales

Características especiales	inclinación libre, [naviset-administrator-2], Agrandar, Ajuste de formato vertical, Sistema de seguridad con contraseña, Tono de aviso al cambiar de fuente, Función de ayuda, Ajuste de fuente de luz, Modelo de prueba, Conector de seguridad Kensington, Función de control de ID, Encendido rápido, Bloqueo de teclado, [unique-power-saving-functions], Carbon Savings Meter, Logotipo del usuario, opcional, Visor USB, Control de navegador HTTP, Crestron RoomView, Corrección geométrica, simulación DICOM
Idiomas OSD	30

